

Anchor A 310

Produits de lavage pour blanchets et rouleaux pour encres conventionnelles

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Très fort pouvoir de nettoyage
- Certifiée Fogra
- Miscible dans l'eau
- anti-corrosif
- Point éclair: 64 °C
- Utilisation manuelle ou automatique
- Convient à la presse avec sécheur, sans sécheur et aux machines à feuilles

EMBALLAGE

Conteneur plastique de 1000L
Conteneur plastique de 600L
Fût métal 200L
Bidon plastique de 25L

MODE D'EMPLOI

Blanchets: appliquer avec un chiffon humide et enlever en une seule opération encre, gomme et poussière de papier du blanchet. Ensuite frotter à l'aide d'un chiffon humide jusqu'à ce que le blanchet soit sec.

Rouleaux encres: a pulvériser sur les rouleaux pur ou mélangé avec de l'eau, appliquer la racle.

Systèmes automatiques: suivre les instructions du programme du fabricant.

TRANSPORT ET STOCKAGE

Protéger le produit de conditions climatiques extrêmes - Ne pas stocker à des températures supérieures à 35 °C ou inférieures à 10 °C.

Prendre les précautions nécessaires pour éviter tout écoulement accidentel pouvant nuire à l'environnement.

Pour plus d'informations sur la santé et la sécurité, veuillez consulter la fiche technique.

PRODUITS AUXILIAIRE RECOMMANDÉS

Additif spécial à ajouter dans la réserve d'eau de l'unité de lavage

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

Emulsifiable avec l'eau

- Emulsion stable
- Maintenance réduite
- Enlève l'encre et les poussières de papier

Ne contient pas d'hydrocarbure chloré

- Impact sur l'environnement faible et plus sécurisé

Pouvoir résolvant puissant

- Mise en route rapide, moins d'arrêt
- Economique à l'utilisation
- Arrêt machine réduit

N'attaque pas la couche des plaques

- Utilisation possible avec tous types de plaques